









G-2RB

2RB 220

真空性能曲线




压力性能曲线



性能曲线是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

2RB220



| Type | Phases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X-Bohrungen X-Holes | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------|----|----|------------------------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-------|---------------|
| | | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N | O | P | Q | ØR | S | T | U | V ₍₁₋₁₎ | V ₍₁₋₁₎ | V ₍₀₋₁₎ | V ₍₀₋₁₎ | α | ØX | YxZ | |
| 2RB 220-7HH26 | 3 | 284 | 316 | 270 | 45 | 205 | 230 | 316 | 135 | 128 | 106 | 111 | 83 | 108 | 75 | 130 | 39 | G1/4"(Stiel-deep) | 64 | 10 | 2.5 | 88 | M6x17 | - | - | M25x1.5 | M16x1.5 | 27° | 140 | M6x15 | 51°/171°/231° |



选型和订购参数

2RB220 系列

| 曲线号 | 订购型号 | 频率 | 额定功率 | 输入电压 | | 额定电流 | | 允许的总压差 | | 噪音 | 重量 |
|--------------------------------|--------------|----|------|---------------|-------------|-------|-------|------------|------------|-------|----|
| | | Hz | kW | V | | A | | 真空 mbar | 压缩 mbar | dB(A) | kg |
| 3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F | | | | | | | | | | | |
| A 140 | 2RB220-7HH26 | 50 | 0.7 | 200D ... 240D | 345Y...415Y | 3.8D | 2.2Y | -210 | 240 | 55 | 15 |
| A 141 | 2RB220-7HH26 | 60 | 0.83 | 220D ... 275D | 380Y...480Y | 3.75D | 2.15Y | -250 | 250 | 61 | 15 |



其它电压范围

| 其它电压范围 | | □.□ |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 50Hz | 60Hz | ↑ ↑ |
| 3~ | | |
| 185...225 V D/320...390 V Y | 200...240 V D/345...415 V Y | H 1 |
| 200...240 V D/345...415 V Y | 200...275 V D/380...480 V Y | H 6 |
| 345...415 V D | 380...480 V D | H 7 |
| 500 V D | 575VD | C 5 |

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准. 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀.

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%.

单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围.

对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址: 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
 邮编: 317523
 电话: 0086-576-86428999
 传真: 0086-576-86409555
 E-mail: greenco@greenco.cn
 Http://www.greenco.cn