




## 2RB 330 技术参数


旋涡气泵配高效节能电机



真空性能曲线



压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差为 ±10%。  
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。  
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

**选型和订购参数**

**2RB330 系列**

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
		Hz	KW	V	A	真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

**3~ 50/60 Hz IP55绝缘等级 F**

1	2RB330-7AT16	50	0.75	200 - 260 D / 350 - 450Y	3.12D/1.80Y	-70	70	64	16
		60	0.86	230 - 290D / 400 - 500Y	3.10D /1.90Y	-50	50	65	16
2	2RB330-7AT26	50	1.10	200 - 260 D / 350 - 450Y	4.35D/2.50Y	-150	150	64	17
		60	1.30	230 - 290D / 400 - 500Y	3.10D /2.60Y	-140	140	65	17

- 1) 限制不同压力的释压阀也有供应。
- 2) 测量-表面噪音-压力按照 EN ISO3744标准, 测量距离是1米, 气泵的出风口(压力)和进气口(真空)各连接一条软管, 但是不安装释压阀。  
所有3RB系列气泵执行以下标准和准则: 低电压指令2006/95/EC和2006/42/EC(机械), 旋转电机标准: EN60034-1:2004。  
所有电机的设计是按照DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是F。  
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是±10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是±5%。  
频率的最大允许范围是±2%。

3) 如果使用标准电机, 性能可能有所不同, 具体请参考相应的数据表。

其他电压范围						
50 Hz	50 Hz 电压范围	60 Hz 电压范围	86 Hz (5000 rpm)	100 Hz (6000 rpm)	2RB...-7.	□ . □
<b>3~IE2/ (EFF1)</b>						
200 V D/345 V Y	180-240 V D /310-415 V Y	200...275 V D/345...480 V Y	-----	400 V D		T 1
500 V Y	450-550 V Y	520...600 V Y	-----	-----		T 3
230 V D/400 V Y	200-260 V D /350-450 V Y	230...290 V D/400...500 V Y	400 V D	-----		T 6
400 V D/690 V Y	350-450 V D /610-725 V Y	400...500 V D/690...725 V Y	-----	-----		T 7



关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址: 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区  
 邮编: 317523  
 电话: 0086-576-86428999  
 传真: 0086-576-86409555  
 E-mail: greenco@greenco.cn  
 Http://www.greenco.cn